










Índice


Contenedores normales		
	Página 2	Normal 20 pies
		Normal 40 pies
		Normal 40 pies "High Cube"
Contenedores abiertos "Flat rack"		
	Página 3	Abierto 20 pies "Flat rack"
		Abierto 40 pies "Flat rack"
Contenedores destapados "Open top"		
	Página 4	Destapado 20 pies "Open top"
		Destapado 40 pies "Open top"
Contenedores refrigerados		
	Página 5	Refrigerado 20 pies
		Refrigerado 40 pies
		Refrigerado 40 pies "High Cube"
Contenedores ventilados		
	Página 6	Ventilado 20 pies


Contenedor Normal 20 pies						
	PESOS	Vacío	2.210 - 2.400 Kg	4.875 - 5.290 libras		
		Peso Máximo	21.700 - 28.240 Kg	47.850 - 62.270 libras		
	MEDIDAS	Externo	Interno	Puertas abiertas		
		Largo	6.058 mm (20')	5.900 mm (19' 4")	-----	
		Ancho	2.438 mm (8')	2.345 mm (7' 8")	2.335 mm (7' 8")	
Alto		2.591 mm (8' 6")	2.400 mm (7' 10")	2.290 mm (7' 6")		
Volumen	33,3 m3 (1.175 pies3)					


Contenedor Normal 40 pies						
	PESOS	Vacío	3.630 - 3.740 Kg	8.005 - 8.245 libras		
		Peso Máximo	26.740 - 26.850 Kg	58.960 - 59.205 libras		
	MEDIDAS	Externo	Interno	Puertas abiertas		
		Largo	12.192 mm (40')	12.030 mm (39' 6")	-----	
		Ancho	2.438 mm (8')	2.345 mm (7' 8")	2.335 mm (7' 8")	
Alto		2.591 mm (8' 6")	2.400 mm (7' 10")	2.290 mm (7' 6")		
Volumen	67,7 m3 (2.390 pies3)					

Contenedor Normal 40 pies "High Cube"						
	PESOS	Vacío	3.880 - 3.900 Kg	8.555 - 8.600 libras		
		Peso Máximo	26.580 - 26.600 Kg	58.610 - 58.655 libras		
	MEDIDAS	Externo	Interno	Puertas abiertas		
		Largo	12.192 mm (40')	12.030 mm (39' 6")	-----	
		Ancho	2.438 mm (8')	2.350 mm (7' 8")	2.335 mm (7' 8")	
Alto		2.896 mm (9' 6")	2.710 mm (8' 11")	2.595 mm (8' 6")		
Volumen	76,5 m3 (2.700 pies3)					

Contenedor abierto 20 pies "Flat Rack"					
	PESOS	Vacío	2.350 - 2.500 Kg	4.760 - 5.510 libras	
		Peso Máximo	17.850 - 30.150 Kg	39.360 - 66.480 libras	
	MEDIDAS		Externo	Interno	Puertas abiertas
		Largo	6.058 mm (20')	5.900 mm (19' 4")	5.530 - 5.700 mm (18' 2" - 18' 8")
		Ancho	2.438 mm (8')	2.400 mm (7' 10")	2.230 - 2.250 mm (7' 4" - 7' 5")
		Alto	2.591 mm (8' 6")	2.270 - 2.285 mm (7' 5" - 7' 6")	2.270 - 2.285 mm (7' 5" - 7' 6")
Volumen	-----				


Contenedor abierto 40 pies "Flat Rack"					
	PESOS	Vacío	4.900 Kg	10.805 libras	
		Peso Máximo	40.100 Kg	88.420 libras	
	MEDIDAS		Externo	Interno	Puertas abiertas
		Largo	12.192 mm (40')	12.150 mm (39' 10")	11.835 mm (38' 10")
		Ancho	2.438 mm (8')	2.400 mm (7' 10")	2.230 mm (7' 4")
		Alto	2.591 mm (8' 6")	2.035 mm (6' 8")	2.035 mm (6' 8")
Volumen	-----				

Contenedor destapado 20 pies "Open Top"						
	PESOS	Vacío	2.230 - 2.250 Kg	4.915 - 4.960 libras		
		Peso Máximo	21.770 - 28.230 Kg	48.005 - 62.245 libras		
	MEDIDAS	Externo	Interno	Puertas abiertas		
		Largo	6.058 mm (20')	5.900 mm (19' 4")	-----	
		Ancho	2.438 mm (8')	2.330 mm (7' 8")	2.330 mm (7' 8")	
		Alto	2.591 mm (8' 6")	2.380 mm (6' 8")	2.220 mm (7' 3")	
		Volumen	31,8 m3 (1.125 pies3)			
Abertura superior	5.740 mm (18' 10") x 2.190 mm (7' 2")					

Contenedor destapado 40 pies "Open Top"						
	PESOS	Vacío	3.650 Kg	8.050 libras		
		Peso Máximo	26.830 Kg	59.160 libras		
	MEDIDAS	Externo	Interno	Puertas abiertas		
		Largo	12.192 mm (40')	12.045 mm (39' 6")	-----	
		Ancho	2.438 mm (8')	2.340 mm (7' 8")	2.335 mm (7' 8")	
		Alto	2.591 mm (8' 6")	2.380 mm (6' 8")	2.290 mm (7' 6")	
		Volumen	67,1 m3 (2.370 pies3)			
Abertura superior	11.890 mm (39') x 2.185 mm (7' 2")					

Contenedor refrigerado 20 pies					
	PESOS	Vacío	2.850 - 3.500 Kg	6.285 - 7.715 libras	
		Peso Máximo	17.090 - 27.280 Kg	37.685 - 60.150 libras	
	MEDIDAS	Externo	Interno	Puertas abiertas	
Voltaje (Trifásico)	Largo	6.058 mm (20')	5.480 - 5.500 mm (17'11" - 18')	-----	
180/200V y 380/440V, 50/60 Hz		Ancho	2.438 mm (8')	2.230 - 2.285 mm (7'4" - 7'6")	2.165 - 2.285 mm (7'1" - 7'6")
Temperatura			Alto	2.591 mm (8' 6")	2.135 - 2.255 mm (7' - 7'5")
-25 / +25 grados C	Volumen	26,2 - 28,3 m3 (925 - 1.000 pies3)			

Contenedor refrigerado 40 pies					
	PESOS	Vacío	4.500 - 5.400 Kg	9.920 - 11.905 libras	
		Peso Máximo	25.080 - 25.980 Kg	55.300 - 57.285 libras	
	MEDIDAS	Externo	Interno	Puertas abiertas	
Voltaje (Trifásico)	Largo	12.192 mm (40')	11.235 - 11.575 mm (36'10" - 38')	-----	
380/440V, 50/60 Hz		Ancho	2.438 mm (8')	2.240 - 2.285 mm (7'4" - 7'5")	2.240 - 2.280 mm (7'4" - 7'6")
Temperatura			Alto	2.591 mm (8' 6")	2.175 - 2.250 mm (7'2" - 7'5")
-25 / +25 grados C	Volumen	57,5 - 58,7 m3 (2.030 - 2.075 pies3)			

Contenedor refrigerado 40 pies "High Cube"					
	PESOS	Vacío	4.700 - 5.200 Kg	10.365 - 11.465 libras	
		Peso Máximo	25.780 - 29.250 Kg	56.845 - 64.495 libras	
	MEDIDAS	Externo	Interno	Puertas abiertas	
Voltaje (Trifásico)	Largo	12.192 mm (40')	11.575 mm (38')	-----	
380/440V, 50/60 Hz		Ancho	2.438 mm (8')	2.280 - 2.290 mm (7'6")	2.280 - 2.290 mm (7'6")
Temperatura			Alto	2.895 mm (9' 6")	2.525 - 2.550 mm (8'3" - 8'4")
-25 / +25 grados C	Volumen	66,7 - 68 m3 (2.355 - 2.400 pies3)			

Contenedor ventilado 20 pies					
	PESOS		Vacío	2.160 - 2.780 Kg	4.765 - 6.130 libras
			Peso Máximo	21.350 - 27.000 Kg	47.075 - 59.535 libras
	MEDIDAS		Externo	Interno	Puertas abiertas
Ventilación	Largo	6.058 mm (20')	5.885 - 5.935 mm (19'4" - 19'6")	-----	
Dos aberturas arriba y abajo de 5.000 y 2.500 cm ² (5,40 y 2,70 pies ²)	Ancho	2.438 mm (8')	2.330 - 2.370 mm (7'8" - 7'9")	2285 - 2335 mm (7'6" - 7'8")	
	Alto	2.591 mm (8' 6")	2.375 - 2.410 mm (7'9" - 7'11")	2260 - 2290 mm (7'5" - 7'6")	
	Volumen	32,2 - 33,8 m ³ (1.135 - 1.195 pies ³)			