










# Índice


Contenedores normales		
	Página 2	Normal 20 pies
		Normal 40 pies
		Normal 40 pies "High Cube"
Contenedores abiertos "Flat rack"		
	Página 3	Abierto 20 pies "Flat rack"
		Abierto 40 pies "flan rack"
Contenedores destapados "Open top"		
	Página 4	Destapado 20 pies "Open top"
		Destapado 40 pies "Open top"
Contenedores refrigerados		
	Página 5	Refrigerado 20 pies
		Refrigerado 40 pies
		Refrigerado 40 pies "High Cube"
Contenedores ventilados		
	Página 6	Ventilado 20 pies

Contenedor Normal 20 pies						
	<b>PESOS</b>	<b>Vacío</b>	2.210 - 2.400 Kg	4.875 - 5.290 libras		
		<b>Peso Máximo</b>	21.700 - 28.240 Kg	47.850 - 62.270 libras		
	<b>MEDIDAS</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>		
		<b>Largo</b>	6.058 mm (20')	5.900 mm (19' 4")	-----	
		<b>Ancho</b>	2.438 mm (8')	2.345 mm (7' 8")	2.335 mm (7' 8")	
<b>Alto</b>	2.591 mm (8' 6")	2.400 mm (7' 10")	2.290 mm (7' 6")			
<b>Volumen</b>	33,3 m3 (1.175 pies3)					


Contenedor Normal 40 pies						
	<b>PESOS</b>	<b>Vacío</b>	3.630 - 3.740 Kg	8.005 - 8.245 libras		
		<b>Peso Máximo</b>	26.740 - 26.850 Kg	58.960 - 59.205 libras		
	<b>MEDIDAS</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>		
		<b>Largo</b>	12.192 mm (40')	12.030 mm (39' 6")	-----	
		<b>Ancho</b>	2.438 mm (8')	2.345 mm (7' 8")	2.335 mm (7' 8")	
<b>Alto</b>	2.591 mm (8' 6")	2.400 mm (7' 10")	2.290 mm (7' 6")			
<b>Volumen</b>	67,7 m3 (2.390 pies3)					


Contenedor Normal 40 pies "High Cube"						
	<b>PESOS</b>	<b>Vacío</b>	3.880 - 3.900 Kg	8.555 - 8.600 libras		
		<b>Peso Máximo</b>	26.580 - 26.600 Kg	58.610 - 58.655 libras		
	<b>MEDIDAS</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>		
		<b>Largo</b>	12.192 mm (40')	12.030 mm (39' 6")	-----	
		<b>Ancho</b>	2.438 mm (8')	2.350 mm (7' 8")	2.335 mm (7' 8")	
<b>Alto</b>	2.896 mm (9' 6")	2.710 mm (8' 11")	2.595 mm (8' 6")			
<b>Volumen</b>	76,5 m3 (2.700 pies3)					


Contenedor abierto 20 pies "Flat Rack"					
	<b>PESOS</b>	Vacío	2.350 - 2.500 Kg	4.760 - 5.510 libras	
		Peso Máximo	17.850 - 30.150 Kg	39.360 - 66.480 libras	
	<b>MEDIDAS</b>		<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>
		Largo	6.058 mm (20')	5.900 mm (19' 4")	5.530 - 5.700 mm (18' 2" - 18' 8")
		Ancho	2.438 mm (8')	2.400 mm (7' 10")	2.230 - 2.250 mm (7' 4" - 7' 5")
		Alto	2.591 mm (8' 6")	2.270 - 2.285 mm (7' 5" - 7' 6")	2.270 - 2.285 mm (7' 5" - 7' 6")
Volumen	-----				


Contenedor abierto 40 pies "Flat Rack"					
	<b>PESOS</b>	Vacío	4.900 Kg	10.805 libras	
		Peso Máximo	40.100 Kg	88.420 libras	
	<b>MEDIDAS</b>		<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>
		Largo	12.192 mm (40')	12.150 mm (39' 10")	11.835 mm (38' 10")
		Ancho	2.438 mm (8')	2.400 mm (7' 10")	2.230 mm (7' 4")
		Alto	2.591 mm (8' 6")	2.035 mm (6' 8")	2.035 mm (6' 8")
Volumen	-----				


Contenedor destapado 20 pies "Open Top"					
	<b>PESOS</b>	<b>Vacío</b>	2.230 - 2.250 Kg	4.915 - 4.960 libras	
		<b>Peso Máximo</b>	21.770 - 28.230 Kg	48.005 - 62.245 libras	
	<b>MEDIDAS</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>	
		<b>Largo</b>	6.058 mm (20')	5.900 mm (19' 4")	-----
	<b>Ancho</b>	2.438 mm (8')	2.330 mm (7' 8")	2.330 mm (7' 8")	
	<b>Alto</b>	2.591 mm (8' 6")	2.380 mm (6' 8")	2.220 mm (7' 3")	
	<b>Volumen</b>	31,8 m3 (1.125 pies3)			
	<b>Abertura superior</b>	5.740 mm (18' 10") x 2.190 mm (7' 2")			

Contenedor destapado 40 pies "Open Top"					
	<b>PESOS</b>	<b>Vacío</b>	3.650 Kg	8.050 libras	
		<b>Peso Máximo</b>	26.830 Kg	59.160 libras	
	<b>MEDIDAS</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>	
		<b>Largo</b>	12.192 mm (40')	12.045 mm (39' 6")	-----
	<b>Ancho</b>	2.438 mm (8')	2.340 mm (7' 8")	2.335 mm (7' 8")	
	<b>Alto</b>	2.591 mm (8' 6")	2.380 mm (6' 8")	2.290 mm (7' 6")	
	<b>Volumen</b>	67,1 m3 (2.370 pies3)			
	<b>Abertura superior</b>	11.890 mm (39') x 2.185 mm (7' 2")			

Contenedor refrigerado 20 pies				
	<b>PESOS</b>	<b>Vacío</b>	2.850 - 3.500 Kg	6.285 - 7.715 libras
		<b>Peso Máximo</b>	17.090 - 27.280 Kg	37.685 - 60.150 libras
	<b>MEDIDAS</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>
<b>Voltaje (Trifásico)</b>	<b>Largo</b>	6.058 mm (20')	5.480 - 5.500 mm (17'11" - 18')	-----
180/200V y 380/440V, 50/60 Hz	<b>Ancho</b>	2.438 mm (8')	2.230 - 2.285 mm (7'4" - 7'6")	2.165 - 2.285 mm (7'1" - 7'6")
<b>Temperatura</b>	<b>Alto</b>	2.591 mm (8' 6")	2.135 - 2.255 mm (7' - 7'5")	2.160 - 2.210 mm (7' - 7'3")
-25 / +25 grados C	<b>Volumen</b>	26,2 - 28,3 m3 (925 - 1.000 pies3)		

Contenedor refrigerado 40 pies				
	<b>PESOS</b>	<b>Vacío</b>	4.500 - 5.400 Kg	9.920 - 11.905 libras
		<b>Peso Máximo</b>	25.080 - 25.980 Kg	55.300 - 57.285 libras
	<b>MEDIDAS</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>
<b>Voltaje (Trifásico)</b>	<b>Largo</b>	12.192 mm (40')	11.235 - 11.575 mm (36'10" - 38')	-----
380/440V, 50/60 Hz	<b>Ancho</b>	2.438 mm (8')	2.240 - 2.285 mm (7'4" - 7'5")	2.240 - 2.280 mm (7'4" - 7'6")
<b>Temperatura</b>	<b>Alto</b>	2.591 mm (8' 6")	2.175 - 2.250 mm (7'2" - 7'5")	2.200 mm (7' 3")
-25 / +25 grados C	<b>Volumen</b>	57,5 - 58,7 m3 (2.030 - 2.075 pies3)		

Contenedor refrigerado 40 pies "High Cube"				
	<b>PESOS</b>	<b>Vacío</b>	4.700 - 5.200 Kg	10.365 - 11.465 libras
		<b>Peso Máximo</b>	25.780 - 29.250 Kg	56.845 - 64.495 libras
	<b>MEDIDAS</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>
<b>Voltaje (Trifásico)</b>	<b>Largo</b>	12.192 mm (40')	11.575 mm (38')	-----
380/440V, 50/60 Hz	<b>Ancho</b>	2.438 mm (8')	2.280 - 2.290 mm (7'6")	2.280 - 2.290 mm (7'6")
<b>Temperatura</b>	<b>Alto</b>	2.895 mm (9' 6")	2.525 - 2.550 mm (8'3" - 8'4")	2.435 mm (8')
-25 / +25 grados C	<b>Volumen</b>	66,7 - 68 m3 (2.355 - 2.400 pies3)		

<b>Contenedor refrigerado 40 pies "High Cube"</b>				
	<b>PESOS</b>	<b>Vacío</b>	2.160 - 2.780 Kg	4.765 - 6.130 libras
		<b>Peso Máximo</b>	21.350 - 27.000 Kg	47.075 - 59.535 libras
	<b>MEDIDAS</b>	<b>Externo</b>	<b>Interno</b>	<b>Puertas abiertas</b>
<b>Ventilación</b>	<b>Largo</b>	6.058 mm (20')	5.885 - 5.935 mm (19'4" - 19'6")	-----
Dos aberturas arriba y abajo de 5.000 y 2.500 cm <sup>2</sup> (5,40 y 2,70 pies <sup>2</sup> )	<b>Ancho</b>	2.438 mm (8')	2.330 - 2.370 mm (7'8" - 7'9")	2285 - 2335 mm (7'6" - 7'8")
	<b>Alto</b>	2.591 mm (8' 6")	2.375 - 2.410 mm (7'9" - 7'11")	2260 - 2290 mm (7'5" - 7'6")
	<b>Volumen</b>	32,2 - 33,8 m <sup>3</sup> (1.135 - 1.195 pies <sup>3</sup> )		